

## Konturgeschnittene Folien

In individuellen Formaten und Formen

Sie erhalten die Aufkleber wahlweise mit oder ohne matter oder glänzender Schutzfolie versehen. Es sind alle Formen möglich, die mit einem einzelnen Konturpfad realisiert werden können. Egal wie groß, egal welche Form, mit der Print & Cut-Technik sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt. Bitte beachten Sie die Mindestgrößen wie auch die max. Knotenpunkte-Zahl bei dem Ausgewähltem Produkt. Viele Kunden nutzen diese Art der Aufkleberherstellung auch um Etiketten für Produktverpackungen zu erstellen. Die Aufkleber werden, je nach Größe, einzeln oder auf handlich geschnittenen Bögen von ca. DIN A4-DIN A3 zu mehreren Nutzen geliefert.

### MATERIALIEN

#### Adhäsionsfolie \*

Dieser spezielle Polypropylen-Film lässt sich rückstandslos und beliebig oft ablösen und wieder anbringen. Er haftet ohne Klebstoff dank der einmaligen, mikroporösen Saugnapftechnik auf der Rückseite. Auf glatten, ebenen Oberflächen wie die von Glas, Porzellan, poliertem Metall und einigen Kunststoffen geeignet.

#### Bodenaufkleber \*

Wählen Sie aus weißer oder transparenter Folie für Ihre Bodenaufkleber. Haltbarkeit für die Indoor-Variante: 3 Monate, Haltbarkeit für die Outdoor-Variante: 6 Monate

#### Economy oder Premium?


Bei gewissen Produkten ändern sich je nach Ihrer Auswahl die möglichen Produkteigenschaften, Konfektionierungen und Produktionszeiten.

#### Transparent

Der Druck auf transparente Folie ist lichtdurchlässig und eignet sich somit besonders gut zur Schaufensterbeschriftung.

#### Weißdruck

Mit Weißdruck erhalten Sie auf transparenter Folie eine teils- oder vollflächig blickdichte Optik. **Bitte beachten:** Legen Sie die weiß zu druckenden Flächen bitte in 100% Cyan Volltonfarbe an und benennen Sie die Farbe mit "Weiss". Die Flächen müssen auf "Überdrucken" eingestellt sein.



Originalmotiv



Motiv mit Cut-Kontur



Motiv wird konturgeschnitten



Plot wird ausgehoben



Motiv wird aufgeklebt



Fertig!

#### Datenanlieferung konturgeschnittene Folie:

- Legen Sie die Konturlinie bitte in 0,25 pt Stärke und 100% Magenta Volltonfarbe an und benennen Sie die Farbe mit "Cutkontur"
- Der Pfad muss geschlossen sein
- Die maximale Knotenpunktzahl beträgt 40
- Aus technischen Gründen ist bei der Cut-Kontur ein Versatz von 1 mm möglich und liegt innerhalb des Toleranzbereichs

Das zu druckende Objekt muss nicht zwingend eine Vektorgrafik sein, es muss sich lediglich als platziertes Bild in der Vektordatei befinden. Einzig der Schneidepfad muss als Vektorobjekt definiert sein.

\* Adhäsionsfolien und Bodenaufkleber sind nur rechteckig, rund oder oval verfügbar.